

### **Vedligeholdelse af malede og olierede hårdtræs vinduer og døre**

Vedligeholdelse af **mahogni** vinduer og døre.

Fra fabrikken er elementerne olieret med Super Secu trægrunder 011-38 Redwood

Efter montering skal elementerne behandles med en af følgende behandlinger

1. Super Secu træolie type 3-19 mahogni
2. Super Secu træolie type 3-38 redwood – evt blandes med 3-15 farveløs. Blandes 1:1 for at elementerne ikke skal blive for mørke
3. Remmers aidol træbeskyttelsescreme

Vedligeholdelse af **egetræs** vinduer og døre

Fra fabrikken er elementerne olieret med Super Secu trægrunder 011-20 eg

Efter montering skal elementerne behandles med en af følgende behandlinger

1. Super Secu træolie type 3-20 eg

Bør udføres ca 1. gang årligt eller efter behov

OBS . Det er yderst påkrævet at frisede fyldninger og pladedøre vedvarende får rigeligt med olie

### **Gammel og slidt overflade :**

Hvis elementer er meget blakkende – uens i farve, eller det er meget længe siden de har fået olie gøres følgende :

Let slibning med sandpapir

Løse partikler afbørstes

Påføring af Larco Secu 011-238 redwood

Produkterne kan købes hos :

JH-Trio Vinduer og døre A/S, Sattrupvej 2, Sattrup, 8752 Østbirk

Tlf. 75 78 12 24

JH Tømrer & Snedker A/S, Havnevej 14, Snaptun, 7130 Juelsminde

Tlf. 75 68 32 65

### **Malede overflader :**

Fra fabrikken er vore malede elementer grundet og overfladebehandlet med vandbaseret maling

Ved evt senere udbedring/opfriskning kan der benyttes vandbaseret maling

Løbende vedligeholdelse kan ske med REMmers Aidol Plejesæt

### **Glas :**

Efter modtagelse af jeres nye vinduer/døre fjernes mærkater fra glasset hurtigst mulig, hvorefter glasset pudses for at fjerne evt limrester fra mærkater.

Hængsler og øvrige bevægelige dele skal smøres ca. 1 gang om året

Er ovenstående ikke overholdt bortfalder garantien

Med venlig hilsen

JH-Trio Vinduer og Døre A/S

Sattrupvej 2, Sattrup

8752 Østbirk