
 <b>JH-TRIO A/S</b> VINDUER & DØRE <a href="http://www.jh-trio.dk">www.jh-trio.dk</a>	CE mærke til vinduer-type fyrtræ		
	Nr.: PR. 5.2	Udgave: nr. 05	Dato: 28.01-2015
	Udarb. af: BJ	Godk. af: BJ	Side 1 af 1

	
JH-Trio Vinduer og Døre A/S Sattrupvej 2. 8752 Østbirk Danmark 2015	
EN 14351-1:2006+A1:2010	
Facadevinduer – Type: Fyrretræ	
Beregnet til bygninger	
Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):	
- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	1,5*
- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	1,4*
<b>Strålingsegenskaber:</b>	
- standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,63*
- standard rudens lystransmission (lt-værdi):	0,80*
Lufttæthed:	npd
npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)	

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til JH-Trio Vinduer og Døre A/S jf. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010 Tabel E.1 note c.