
 <p>JH-TRIO A/S VINDUER & DØRE www.jh-trio.dk</p>	CE mærke til vinduer-type Hårdtræ		
	Nr.: PR. 5.4	Udgave: nr. 05	Dato: 28.01-2015
	Udarb. af: BJ	Godk. af: BJ	Side 1 af 1

	
<p>JH-Trio Vinduer og Døre A/S Sattrupvej 2. 8752 Østbirk Danmark 2015</p>	
<p>EN 14351-1:2006+A1:2010</p>	
<p>Facadevinduer – Type: Hårdtræ</p>	
<p>Beregnet til bygninger</p>	
Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):	
- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	1,5*
- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	1,4*
Strålingsegenskaber:	
- standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,63*
- standard rudens lystransmission (lt-værdi):	0,80*
Lufttæthed:	npd
<p>npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)</p>	

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til JH-Trio Vinduer og Døre A/S jf. DS/EN 14351-1:2006+A1:2010 Tabel E.1 note c.