



|   |                                      |                |                     |
|---|--------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | CE mærke til vinduer-type Træ 3-lags |                |                     |
|   | Nr.: PR. 5.10                        | Udgave: nr. 01 | Dato:<br>06-04-2021 |
|   | Udarb. af: NN                        | Godk. af: NN   | Side 1 af 1         |

|  |         |
|--|---------|
|                                     |         |
| JH-Trio Vinduer og Døre A/S<br>Sattrupvej 2 8752 Østbirk<br>Danmark<br>2021<br>DoP reference: DoP 21.5 (år, version) |         |
| EN 14351-1:2006+A1:2016  |         |
| Facadevinduer – Type: Træ 3-lags   |         |
| Beregnet til bygninger   |         |
| Vindlast:  | npd     |
| Vandtæthed:  | npd     |
| Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):   | Bestået |
| Akustisk ydeevne:  | npd     |
| Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):  |         |
| - 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:  | 0,93*   |
| - 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:   | 0,93*   |
| Strålingsegenskaber:   |         |
| - standard rudens solfaktor (g-værdi):   | 0,60*   |
| - standard rudens lystransmission (lt-værdi):  | 0,77*   |
| Lufttæthed:  | npd     |
| npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)  |         |

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til JH-Trio Vinduer og Døre A/S jf. DS/EN 14351-1:2006+A1:2016 Tabel E.1 note c.