

Vedligeholdelse af malede og olierede hårdtræs vinduer og døre Denne er gældende på olierede mahogni fra 1.maj 2024

Vedligeholdelse af **mahogni** vinduer og døre.

Fra fabrikken er elementerne olieret med 2-trins behandlingssystem 3 ifølge DVV.

(link til yderligere information)

Fra fabrikken er elementerne grundbehandlet med [TEKNOL AQUA 1410-01](#) og derefter overfladebehandlet med TEKNOOIL AQUA 6136-01 tonet Dark Pine TS14850.

Til vedligeholdelse anbefales WOODEX AQUA CLASSIC tonet Dark Pine TS14850

Vedligeholdelse af **egetræs** vinduer og døre

Fra fabrikken er elementerne olieret med Super Secu trægrunder 011-20 eg

Efter montering skal elementerne behandles med Super Secu træolie type 3-20 EG

Bør udføres ca 1-2 gange årligt eller efter behov

OBS. Det er yderst påkrævet at frisede fyldninger, pladedøre og pålimede sprosser vedvarende får rigeligt med olie. Må ikke udtørre.

Gammel og slidt overflade:

Hvis elementer er meget blakkende – uens i farve, eller det er meget længe siden de har fået olie gøres følgende:

Let slibning med sandpapir

Løse partikler afbørstes

Påføring af Woodex Aqua Classic, [følg vejledningen her](#).

Produkterne kan købes hos:

JH-Trio Vinduer og døre A/S, Sattrupvej 2, Sattrup, 8752 Østbirk Tlf. 75 78 12 24

Malede overflader:

Fra fabrikken er vore malede elementer grundet og overfladebehandlet med vandbaseret maling

Ved evt senere udbedring/opfriskning kan der benyttes vandbaseret maling

Løbende vedligeholdelse kan ske med:

Glas:

Efter modtagelse af jeres nye vinduer/døre fjernes mærkater fra glasset hurtigst mulig, hvorefter glasset pudses for at fjerne evt. limrester fra mærkater.

Hængsler og øvrige bevægelige dele skal smøres ca. 1 gang om året.

Er ovenstående ikke overholdt bortfalder garantien

Med venlig hilsen

JH-Trio Vinduer og Døre A/S
Sattrupvej 2, Sattrup
8752 Østbirk